

TORO

아웃크로스(OUTCROSS®) 9060

잔디 관리 전용 다용도 차량



더 많은 작업 수행.

장비를 선도하다.

아웃크로스(Outcross®)9060은 민감한 잔디 관리를 위한 목적에 맞추어 제작된 장비로, 동종 장비 중 유일합니다. 균형 잡힌 설계, 4륜 조향, 4륜 구동이 적용된 잔디 친화적 장비입니다. 정유체 구동 시스템과 한 번의 동작으로 작동하는 간단한 제어 장치를 사용하므로 전통적인 트랙터에 흔히 연상되는 복잡한 컨트롤 장치를 잘 다루고 기어 변속에 능숙한 작업자가 필요하지 않습니다. 간단히 전진이나 후진을 선택하고 주행하면 됩니다!



» 잔디 친화적인 장비

독특한 4륜 조향 시스템과 4륜 구동 시스템을 갖춘 Outcross 9060은 잔디 친화적이면서도 기동성을 갖추고 있습니다. 각 휠은 독립적으로 회전하며 방향 전환이 되므로 잔디 긁힘, 과회전이나 저회전, 잔디 손상 등을 방지할 수 있으며, 구동력도

뛰어납니다. Outcross 9060은 균형 잡힌 설계로 전방 평형추가 필요하지 않아 기존 트랙터에 비해 민감한 잔디 관리에 더욱 친화적인 장비입니다.



» 간편한 운전

Outcross 9060은 자동차처럼 주행하며 여러 기능을 결합한 제어 장치를 갖추고 있습니다. 이 기능은 복잡한 작업을 간소화시켜, 잔디 관리자들이 야간에도 처리해야 하는 중요한 작업시에도 편안한 마음으로 유연하게 일할 수 있습니다. 쉽게 인지할 수 있고 친숙한 제어 장치를 사용하므로 경험이 적은

작업자도 더 편안하고 자신있게 사용 할 수 있으며, 많은 다른 작업자들도 사용할 수 있는 유연성으로 팀의 업무 생산성을 높일수있습니다.

고정 관념을 벗다.

각 장착 옵션 장치의 작동 매개변수를 - 한 번에 미리 - 설정하여 저장할 수 있으므로, 장비와 작업자가 작동 설정에 정확하게 맞추어 작업을 수행하여 반복 가능한 결과를 제공합니다. 쉽게 사용하고 일관성 있는 장비성능을 위해 최대 16종의 장착 옵션 장치들의 설정값을 저장할 수 있어, 작업자의 기술 수준에 관계없이 일관성있는 작업 결과를 가능하게 합니다.



» 일관성

미리 설정해 놓은 매개변수와 프로그램이 가능한 가드레일을 사용하므로 작업 결정은 작업자가 아니라 잔디 관리자의 손에 맡겨집니다. 암호 보호 옵션이 있고 수동 트랙터나 정유압식 트랙터 (또는 두 가지 모두)의 기능을 지닌

장착 옵션 장치를 작동할 수 있는 유연성으로 Outcross 9060 사용자에게 매우 뛰어난 일관성과 제어 기능을 제공합니다.



» 신뢰성

장착 옵션 장치 설정을 저장할 수 있어, 1주일, 한 달 또는 여러 해 뒤에도 쉽게 사용하고 일관성 있는 성능을 낼 수 있습니다. 운전석에 앉아 있는 작업자의 기술 수준은 문제가 되지 않습니다. 토로의 모든 장착 가능

장치들의 설정은 이미 입력되어 있으며, 제휴사 부착 장치는 몇 분이면 추가할 수 있습니다.

효율적 작업.

한 대의 장비로 여러 가지 다양한 작업을 수행하여 투자를 극대화하고 잔디 유지 관리 작업의 효율성을 높입니다. 3점식 연결봉, 적재함 및 로더 기능으로 작업 생산성은 기본으로 갖추고 있습니다. Outcross® 9060 소유자는 잔디 예초, 비료 살포, 모래 적재, 잔디 뗏장 끌기, 통기, 배토, 제설, 낙엽 제거, 뿌리 절단, 씨앗 살포, 트레일러 견인, 도로 청소 등의 많은 작업을 할 수 있습니다. 투자된 장비를 매일 활용하여, 일관성있고, 효율적이며 신뢰성 있는 작업을 하십시오.



» 교체 신속성

작업자가 장비 후방 근처에 서서 장비를 전,후로 조금씩 이동하거나, 3점식 장치를 상승, 하강시키고 PTO를 회전시킬수 있는 인치모드 (InchMode™) 원격 제어 장치를 이용하여 부착 장치를 신속하게 교체합니다. 몇 분안에, 3점식 연결

장착 옵션 장치에서 적재함으로 변경하여 2톤의 중량을 끌 수도 있고, 로더를 연결하여 다양한 자재를 옮길 수도 있습니다.



» 다기능성

Outcross 9060은 항상 작업 준비가 되어 있습니다. PTO, 유압 동력이 포함된 3점식 부착 장치나 견인바 부착 장치를 사용하거나 로더 암에 버킷이나 포크를 사용하십시오. Outcross 9060은 하나의 컴팩트 패키지로 여러 작업을 완료할 수 있으며 다양한 부착 장치와

호환이 됩니다. 기본 카테고리 2 3점식 히치를 갖추고 있고 이 장비의 로더 암은 범용 스키드 스티어 마운팅 플레이트를 활용하기 때문입니다.

탁월한 성능.

Outcross® 9060은 어떠한 조건에서든 항상 분주하게 움직입니다. 무거운 자재들을 운송하든 제설 작업을 하든, 잔디를 깎아야 하든 Outcross 9060을 작업에 맞게 구성할 수 있습니다. 선택 사양인 사계절용 캡은 작업자를 겨울에는 따뜻하게 해주고 우천시에는 비를 피할 수 있고, 여름의 무더위에서는 시원하게 해 줍니다. 선택 사양인 로더 암은 눈이나 자재를 옮기는데 사용할 수 있습니다. Outcross 9060을 사용하여 계절에 상관없이 필요한 작업을 수행하십시오.



» 제어 장치

크루즈 컨트롤, 셔틀 기어 변속, 보조석, 그리고 맞춤형 제어 장치를 갖춘 아웃크로스9060은 작업 편의성, 성능, 효율성 등이 중대합니다. 기본 다용도 적재함은 넉넉한 보관 공간을 제공하며 3점식 히치가 충분히 움직일 수 있습니다.

작업자들은 캡 장착 옵션과 난방장치와 에어컨을 선택하여 더욱 편안한 작업을 누릴 수도 있습니다.



» 효율성

두 세 대의 장비 대신에 한 대의 장비만 유지관리하여 비용을 절약하십시오. 더욱 정확한 비료 살포 및 파종 작업으로 낭비를 줄이십시오. 추가적인 자재, 도구 및 인력을 작업 현장에 투입하기 위해 정비동에 여러번 왔다갔다

하며 연료를 낭비하는 일을 피하십시오. 작업자의 실수나 타이어 회전시 발생하는 손상을 복구하는데 소모되는 비용을 줄이십시오. 기존의 3점식 연결봉, 견인바, 로더 부착 장치를 사용하여 장비에 투자된 가치를 최대한 활용하십시오.

OUTCROSS® 9060



제원

아웃크로스(OUTCROSS®) 9060				
모델	OUTCROSS 9060	OUTCROSS 9060 (캡 포함)	OUTCROSS 9060 (로더 암 포함)	OUTCROSS 9060 (로더 암 및 캡 포함)
엔진	Yanmar® 4기통, 직접 분사식 터보차지 수냉식 디젤. 동력: 총 마력 44kW, @ 3000rpm. 배기량: 2.1L EPA Tier 4 Final 준수.			
용량	연료: 53L 엔진 오일(필터 포함): 5.8L			
전기 시스템	12볼트 시스템. 배터리: 690 CCA. 알터네이터: 80암페어.			
트랙션 드라이브	2-속도 정유압식			
PTO	후방 독립형 기계식 최대 540rpm. 동력: 51hp(38kW)			
계기판	인포센터(InfoCenter™) . 부착 장치 매개변수 설정용 온보드 LCD 디스플레이에는 게이지, 경보/고장, 정비 알람 메시지, 전기 계통 진단 정보가 표시됩니다. 연료량, 냉각수 온도, 흡기 온도, 오일 압력 부족, 알터네이터, 엔진 가동 시간, 엔진 RPM, 유압 오일 온도, 전압 등을 표시합니다.			
이동 속도/지상고	전진: 33.8km/h 후진: 32.2km/h 지상고: 18cm			
유압장치	개방형 센터			
보조 / 원격	45lpm @ 207bar. 기본: 1 원격. 선택 사양: 추가 유압 원격			
길이	3점식 연결 장치의 전면 범퍼: 409cm		카운터 웨이트 엔드에 장착 플레이트: 514cm	
폭	적재함 포함 - 195cm			
높이	241cm	249cm	241cm	249cm
중량	2,340kg	2,640kg	2,680kg**	2,980kg**
적재량	표준 적재함: 453.6kg 적재함: 2,041kg			
내측 회전 반경	145cm			
외측 회전 반경	381cm			
휠베이스	211cm			
타이어	기본: 앞: 29.5 x 12.5 (6-플라이) 뒤: 32 x 16 (6-플라이) 기본(로더 암 포함): 앞: 29.5 x 12.5 (12-플라이) 뒤: 32 x 16 (6-플라이) 적극형: 앞: 29.5 x 12.5 (12-플라이) 뒤: 32.5 x 12.5 (10-플라이)			
트랙 폭	146cm			
3점식 하치	카테고리 2. 리프트 용량(리프트 지점 뒤 61 cm 기준): 1,134kg			
품질 보증 / 인증	2년 유한 품질 보증. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오. SAE J2194 충족			

**로더 부착 장치 제외 및 권장 816.5 kg 후방 카운터 중량.
추가적인 제원을 보기 원하시면, toro.com/outcross를 방문하십시오. 제원은 변경될 수 있습니다.



우리가 말하는 **COUNT ON IT**은, 의미 그대로입니다

Toro® 브랜드를 달고 있는 모든 제품의 배경에는 100년 이상의 역사, 혁신성, 그리고 변함 없는 신뢰도가 있습니다. 저희는 고객에게 최신 기능을 제공하기 위하여 연구 개발 투자를 결코 중단하지 않습니다. Toro가 업계에서 가장 잘 알려진, 가장 신뢰 받는 브랜드 중 하나인 이유가 바로 이것입니다. 또한 당사는 글로벌 판매 네트워크로 연결된 우수한 딜러를 통해 제품을 공급하고, 부품과 서비스를 지원합니다. **진정한 사람. 진정한 지원.**

스마트한 기능. 입증된 신뢰성.



Count on it.

toro.com

본사

The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.

전화: (1) 952 888 8801

팩스: (1) 952 887 8258

©2019 The Toro Company.
All Rights Reserved.

19-213-KO

이 카탈로그에 설명된 제품은 안내용입니다. 실제 판매되는 제품의 용도, 설계, 필요한 부속장치 및 안전 기능은 상이할 수 있습니다. 당사는 사전 예고 없이 제품을 개선하고 사양, 설계 및 기본 장비를 변경할 권리가 있으며 그에 대해 어떤 책임도 부담하지 않습니다. 당사가 제공하는 모든 제품 보증에 대한 자세한 내용은 제품을 구매한 곳에 문의하십시오.



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope