

릴 성능의 진수를 보여 주는 장비.

Reelmaster 7000-D는 극한의 페어웨이 및 러프 상태에서도 생산성과 성능을 발휘하도록 설계된 견고한 다목적 릴 모어입니다. 저희는 먼저 잔디를 깎는 데 그치지 않고 쉬운 설치와 신뢰성 있는 조정을 통해 시간을 절약해 주는 특허받은 DPA 커팅 유닛을 기본 장착했습니다. 그 후, 41 kW Yanmar® 디젤, 하이 토크 릴 모터와 Smart Cool™ 자동 역회전 팬 시스템을 추가하여 남반구 고온 지대의 잔디도 쉽게 깎을 수 있게 되었습니다. 마지막으로, 이러한 특성을 81.3 cm 커팅 유닛 (옵션)의 엄청나게 넓은 307 cm나 320 cm의 예폭과 결합했습니다! 이 모어는 파워, 생산성, 우수한 예초 후 외관 등 모든 것을 갖추었습니다. 그뿐만 아니라 덩파중 작업에서도 괴력을 발휘합니다!



toro.com/reelmaster

EdgeSeries™ Reels

주요 특징

다목적

- 페어웨이와 러프 모두 예초 후 아주 아름다워집니다. 덩파중 전에 예초하는 데 드는 시간을 대폭 절약하십시오.

전원

- 4등급 준수 Yanmar® 4기통, 수냉식 디젤 엔진은 매우 힘든 잔디 관리 작업을 하는 데 필요한 파워를 제공합니다.

냉각

- 작업량이 많고 외부 온도가 높을 때에도 SmartCool® 자동 역회전 팬 시스템이 있어서 엔진의 열이 낮게 유지됩니다.

생산성

- 최대 예폭이 320 cm이고 이동 속도는 22.5 km/h로 예초 시간이 더 적게 소요됩니다. 좀 더 쉽고 빠른 설치 및 조정이 가능한 DPA 커팅 유닛을 통해 정비 시간을 단축하십시오.

안락함

- 몇 시간이고 편안하게 작업할 수 있도록 해 주는 에어라이드 서스펜션 시트와 제어 허브 콘솔 시스템.

릴마스터 (REELMASTER) 7000-D, 03780 모델			
엔진	4등급 배출가스 기준 준수 Yanmar® 4기통, 수냉식 디젤 엔진, 41 kW.		
윤활	5.7 L		
에어 클리너	건식, 교체 가능한 기본 엘리먼트와 안전 엘리먼트.		
엔진 냉각	후방 장착, 크로스 플로우, 7열, 25.4 mm 당 핀 6개, 8.5L 용량.		
연료 탱크 용량	83 L 디젤 연료 B-20(바이오디젤 20%와 80% 디젤 혼합)까지 바이오디젤 사용 가능.		
유압/냉각	31.3 L의 용량(10 마이크론 원격 스피논 필터, 알루미늄 측면 장착 쿨러 포함) 자동(냉각수 및 오일 온도 기반) 및 수동 역회전이 가능한 가변 속도 유압 팬.		
메인 프레임	타이다운 앵커가 통합된 전체 용접 성형강 프레임.		
트랙션 드라이브	상시 양방향 정유압식 페루프 4WD 트랜스미션. 선택적 4WD 플로우 디바이더 키트, 30876 모델		
이동 속도	이동: 전진 0-22.5 km/h, 후진 0-11 km/h. 예초: 전진 0-11 km/h.		
타이어	앞: 31 X 13.5-15, 4-플라이 잔디용 타이어. 뒤: 20 x 12-10, 4-플라이 멀티트랙 트레드. 권장 압력 0.83-1.03 bar.		
브레이크	기계식으로 작동되는 내부 습식 디스크 브레이크. 좌측 바퀴와 우측 바퀴의 스티어링 브레이크 또는 잠금 페달을 함께 각각 발로 작동.		
조향	전용 동력원을 통한 파워 스티어링, 틸트 스티어링.		
게이지/표시기	온보드 LCD InfoCenter™ 디스플레이에는 경보 메시지, 장애 정보, 서비스 알림 메시지, 전기 시스템 진단 정보, 냉각수 온도, 낮은 유압, 알터네이터, 엔진 작동 시간, 엔진 rpm, 전압, 릴 속도, 백랩 속도, 예열 표시등, 올림/내림 표시등 등이 표시됩니다.		
시트	모든 조정이 가능한 프리미엄 에어 라이드 서스펜션 시트, 수축식 안전 벨트.		
제어장치	점화 스위치, 손으로 작동하는 스로틀, 발로 작동하는 트랙션 페달, 커팅 유닛 리프트용 조이스틱, 예초/이동 선택 스위치, 잠글 수 있는 개별 브레이크 페달, 주차 브레이크.		
전기 및 인터록	12 볼트, 650 CCA 배터리, 80 암페어 알터네이터. 자동차용 퓨즈를 이용한 과부하 방지. 인터록 적용 대상: 시동, 운전자 감지, 예초, 이동 및 주차 브레이크.		
진단	압력 진단 테스트 포트: 전진/후진 트랙션, 커팅 유닛 회로 1 및 2 리프트, 스티어링, 트랙션 차지 및 팬		
릴 옵션			
커팅 유닛을 포함한 크기	후방에 있는 69 cm 또는 81 mm 커팅 유닛	모든 81 mm 커팅 유닛	
	커팅 유닛을 내렸을 때 전체 길이	345 cm	358 cm
	이동 폭	239 cm	239 cm
	예초 폭	307cm	320 cm
	2-포스트 ROPS 포함 높이	220 cm	220 cm
중량	1950 kg - 연료를 가득 채우고 커팅 유닛 미장착 시.		
안전 인증	미국국립표준협회(American National Standards Institute)(ANSI B71.4-2012) 및 해당 CE (EN ISO 5395) 요구사항 준수.		
품질 보증	2년 제한 품질 보증. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.		

커팅 유닛: 69 CM 8중 블레이드, 모델 03721 69 CM 11중 블레이드, 모델 03722 81 CM 8중 블레이드, 모델 03727	
유형	유압식(조정이 가능한 후방 중량 이동 스프링 포함). 모든 위치와 상호 교환 가능(후방 분사 기능 포함).
크기	직경 17.8, 폭 69 cm, 8중 및 11중 블레이드 커팅 유닛 및 81 cm 8중 블레이드 커팅 유닛.
작업폭	307 cm 또는 320 cm.
HOC 범위	6.35 - 63.5 mm
릴 속도	릴 속도는 수동으로 제어하는 가변 속도이며, 200-1,650 rpm 사이에서 증분 조정할 수 있음(백랩 속도는 200 rpm임).
베드나이프 조정	DPA(Dual Precision Adjustment) 방식의 베드나이프-릴 간격 조정
롤러	직경 7.6 cm, 깊은 홈이 파인 플라스틱 전방 Wiehle 롤러. 직경 7.6 cm의 강철 후방 롤러(다른 롤러 구성은 옵션임).

*제원과 디자인은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 이 카탈로그에 설명된 제품은 안내용입니다. 실제 판매되는 제품의 용도, 설계, 필요한 부속장치 및 안전 기능은 상이할 수 있습니다. 모든 보증 세부 내용은 대리점에 문의하십시오.



커팅 유닛	
03721	69 cm - 8중 블레이드 DPA 커팅 유닛
03722	69 cm - 11중 블레이드 DPA 커팅 유닛
03727	81 cm - 8중 블레이드 DPA 커팅 유닛
03731	69 cm 버티커터 커팅 유닛

롤러	
114-9383	69 cm 전방 원통 롤러
114-9384	81 cm 전방 원통 롤러
119-0630	69 cm Wiehle 솔더 롤러
119-0640	81 cm Wiehle 솔더 롤러
119-4286	69 cm 짧은 후방 롤러
119-4288	81 cm 짧은 후방 롤러

트랙션 유닛 액세서리	
03614	골프공 보호대

트랙션 유닛 차양	
30669	범용 차양 - 흰색
30671	범용 차양 - 빨강색
03248	스위치 패널
03247	운전자 냉각 팬
138-2700	작업등
138-2699	경광등
138-2995	와이어 하니스

스크레이퍼 옵션	
114-9372-03	69 cm Wiehle 롤러
114-9373-03	81 cm Wiehle 롤러
114-9386-03	69 cm 전방 원통 롤러
114-9387-03	81 cm 전방 원통 롤러
114-9381-03	69 cm Wiehle 솔더 롤러
114-9382-03	81 cm Wiehle 솔더 롤러
114-9368	69 cm - 후방 롤러 스크레이퍼 키트
114-9369	81 cm - 후방 롤러 스크레이퍼 키트
114-9376	69 cm - 전방 롤러 콤/스크레이퍼 키트
114-9377	81 cm - 전방 롤러 콤/스크레이퍼 키트

트랙션 유닛 2-포스트 ROPS 확장 시스템	
31351	2-포스트 ROPS 확장 키트
31606	안전 및 보안 케이지
31377	폴리카보네이트 바람막이
31338	강화 유리 바람막이
31311	유리 바람막이용 앞창 와이퍼
132-3435	운전자 팬 및 내부 헤드라이트
31596	LED 작업등
31509	회전식 경광등
122-0729	와이어 하니스
31579	EU 전조등 키트

베드나이프 옵션	
114-9388	69 cm 기본(생산)
114-9389	81 cm 기본(생산)
114-9390	69 cm 헤비 듀티 페어웨이
114-9391	81 cm 헤비 듀티 페어웨이
120-1641	69 cm 확장형 로우 컷 페어웨이
120-1642	81 cm 확장형 로우 컷 페어웨이

커팅 유닛 액세서리	
03768	범용 그루머
03778	69 cm 그루머 카트리지
03418	범용 전용 무게추 키트
03242	69 cm 범용 RRB 키트
03419	범용(RRB 무게추 키트 포함)
03405	엔드 웨이트 키트
03243	69 cm 후방 롤러 브러시 키트 (최대 5.1 cm 예고만 해당)
03246	81 cm 후방 롤러 브러시 키트 (최대 5.1 cm 예고만 해당)
115-0838	69 cm 롤러 브러시(03186 에서는 고예고(HOC) > 2.5 cm)
115-0849	81 cm 롤러 브러시(03187 에서는 고예고(HOC) > 2.5 cm)
133-8222	69 cm 브루머 키트
119-0649	69 cm Wiehle 롤러용 칼라 키트 (6)
119-0649	81 cm Wiehle 롤러용 칼라 키트 (6)
110-4086	후방 롤러 브러시/그루머 리빌드 키트
114-5430	롤러 수리 키트
115-0803	롤러 수리 도구 키트

기타 액세서리	
117-0975	후방 베어링 설치 도구
108-6715	예고 케이지 바
29-9100	백랩 브러시 및 핸들
04399	잔디 이벨류에이터 (Turf Evaluator)

*제원과 디자인은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 이 카탈로그에 설명된 제품은 안내용입니다. 실제 판매되는 제품의 설계, 필요한 부속장치 및 안전 기능은 다를 수 있습니다. Toro 판매점에 문의하십시오.

Rev. 6/19

Reelmaster 7000-D는 위스콘신 주 토마의 ISO 9002 인증 공장에서 제조됩니다.



toro.com

본사
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420,
U.S.A.
전화: (1) 952 888 8801

©2019 The Toro Company.
All Rights Reserved.
19-237-KO



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.