

WORKMAN® 차량에 맞춘 정밀한 스프레이 제어 장치.

Toro의 Workman® HD 또는 HDX 다용도 차량에서 사용하는 최신형 Multi Pro WM 고급 스프레이 시스템은 Toro의 Multi Pro 5800, 1,136 L 스프레이어의 첨단 스프레이 시스템 기능을 활용하며, 이 스프레이 시스템의 기능을 쉽게 파악할 수 있는 최첨단 스프레이어 제어 기능과 결합하여 제작한 장비로서, 시중에 나와 있는 다용도 차량용 757 L 베드 탑재식 스프레이어 액세서리 중에서 가장 첨단을 달리는 효율적이고 정확한 장비입니다. 과감한 교반 기능, 더 빠른 반응 속도, 일관성 있고 정확한 살포비, 쉽게 이해할 수 있는 비율 설정 등, 이 스프레이어는 모든 것을 갖추고 있습니다.



toro.com/multipro

주요 특징

6중 다이어프램 펌프

업계 전용 장비 - 이 초대형 펌프는 분사율이 최고일 뿐만 아니라 공급되는 교반 유량이 넉넉합니다.

757 L 타원형 화학약품 탱크 심사숙고하여 다시 설계한 폴리에틸렌 탱크에는 화학약품이 침전될 수 있는 선반이나 구석 부분이 없기 때문에 화학약품을 99% 살포해서 내보낼 수 있습니다.

스프레이어 제어 콘솔

InfoCenter™ 압력 게이지 및 스프레이어 제어 스위치가 전부 하나의 기능성 콘솔에 배치되어 있습니다. 이 콘솔은 Toro의 전용 'Quick Find™' 기능을 갖추고 있어서 작업자가 콘솔에 있는 불과 액추에이터의 스위치를 보지 않고도 찾을 수 있습니다.

튼튼한 삼각형 스프레이 불

세 부분으로 구성되어 있으며 폭이 5.6 m인 불이 있어서 충격을 받으면 앞으로 분리되어 노즐을 보호합니다. 보관하거나 운반할 때 들어 올리면 대각선 형태로 접힙니다.



스프레이어 제원

시약 탱크	내충격성이 뛰어난 고밀도 폴리틸렌 (41 cm 크기의 대형 필월, 뾰족한 형태의 하단, 배수구가 있는 섀프 등을 갖추고 있음).
정격 용량	757 L
스프레이 펌프	Hardi 363/10.0, 6-다이아프램 용적식 펌프(2.5 cm 입력 샤프트 포함), 입력 속도 0-540 rpm, 유량 185.5 lpm @ 2.8 bar (540 rpm).
교반기	탱크 내부의 약제를 완벽하게 혼합할 수 있는 4개의 측면 장착 제트 교반 노즐.
제어 장치	스프레이 펌프 제어 스위치, 교반기 제트 스위치, 살수량 스위치, 개별 불 ON/OFF 스위치, 불 교반기 스위치, 펌프 표시등, 교반 및 불 스위치, 스톱틀 락.



개방형 붐(표준형)

붐 어셈블리	5.6 m 크기의 3개 부위로 구성된 삼각 트러스 스타일 개방형 붐.
붐 액추에이터	튼튼한 유압식 리프트 액추에이터(니트로 스틸 도금 샤프트 포함). 44 mm 내경 x 255 mm 행정.
스프레이 노즐	11개의 노즐 터킷, 3중 터킷 마운트, 다이아프램 체크 밸브를 사용한 간편 분리 방식.

MULTI PRO WM 액세서리

CLEANLOAD™ EDUCTOR 키트	이 온보드 혼합 스테이션을 사용하면 슬러리에 혼합할 필요 없이 어떤 화학약품도 빠르고 안전하게 투입할 수 있습니다. 병 세척 노즐이 내장되어 있으며 흡입관이 옵션으로 제공되어 분말 또는 액상 제품을 용기로부터 뽑아냅니다. 장비의 폭에 해당하는 크기로 보관합니다.
담수 세척 키트	삼중 세척 과정을 간소화 및 자동화하여 청소하는 시간을 줄여 줍니다.
전기 호스 릴 키트	수작업 살포용 또는 보행 살포용 45.7 m 호스. 간편한 전기 동력식 감기 기능. 스프레이 건에는 스트림에서 팬까지 연결되는 조절 가능한 노즐이 있습니다.
PRO FOAM™ 마킹 키트	폼을 이용하여 정확하게 시약 작업 지역 확인이 가능합니다. 거품을 개별적으로 선택하거나 두 가지를 동시에 선택하십시오.
ULTRA SONIC BOOM™ 키트	새로운 소나 센서는 잔디 지면 고저에 따라 자동으로 적절한 시약 높이를 유지합니다.
붐 커버 키트	붐 아래로 30.5 cm 더 뻗어 있어서 바람이 불 때 시약 약품이 날리는 것을 최대한 줄이면서도 붐 시스템 기능을 완벽하게 유지합니다.
공기 유도 터보 트윈 제트 노즐	Toro 전용이며, 3.02 lpm, 3.79 lpm 및 5.68 lpm 크기로 제공되어 접촉 범위가 매우 뛰어납니다.
접촉형 노즐 및 시스템 노즐	Multi Pro 노즐 선택 브로셔의 전체 노즐 목록(toro.com에서 다운로드할 수 있음)을 참조하십시오.

경고
 WORKMAN®은 비포장 도로용 차량이며,公道, 도로 또는 고속도로에서 사용하도록 설계되거나 장비를 갖추거나 제조되지 않았습니다.

*제원과 디자인은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 이 카탈로그에 설명된 제품은 안내용입니다. 실제 판매되는 제품의 용도, 설계, 요구사항 및 안전 기능은 다를 수 있습니다. 가까운 Toro 판매점에 문의하십시오. "Cushman"은 Ransomes의 등록 상표입니다.

Workman 다용도 차량은 위스컨신 주 토마의 ISO 9002 인증 공장서 제조됩니다.



toro.com

본사 The Toro Company,
 8111 Lyndale Ave. So,
 Bloomington, MN 55420,
 U.S.A.
 전화: (1) 952 888 8801
 팩스: (1) 952 887 8258

인쇄처: 미국
 ©2016 The Toro Company.
 All Rights Reserved.
 200-7634 KO



facebook.com/ToroCompany
 twitter.com/TheToroCompany
 youtube.com/ToroCompanyEurope

